鼎力显示
KINGLY LED



MAT

202”系列 LED卷帘屏

突破传统大屏空间局限，替代传统投影，集高清画质、轻薄结构与隐藏收纳于一体的创新室内显示方案

产品特点

- **模块化设计** | 轻薄机身，收纳更省空间
- **电动收放** | 一键升降，操作便捷
- **灵活安装** | 壁挂、吊顶多种方式
- **高清显示** | 色彩鲜活，画质清晰
- **低压直流**| 48V输入，稳定安全
- **尺寸定制** | 满足个性化需求
- **极致轻薄** | 机身轻薄，承重要求低
- **GOB覆膜** | 抗刮耐磨，超广视角



应用场景

展览室、舞台租赁、公共项目、播音室、商业项目、体育馆、购物中心、视频会议、培训教室、接待会客区、企业展厅、商业展馆、零售橱窗、商业空间、宴会厅、酒吧、沉浸式文旅项目

LED卷帘显示屏 | 创新显示解决方案

产品配件


根据安装方式灵活搭配使用


航空箱


屏幕


卷轴


电机


托架&抱箍


发送盒


电源盒


接收卡

应用案例

直观呈现 产品实际效果

LED 卷帘屏颠覆传统大屏体验，融合精巧收放结构与 LED 高清成像技术。屏幕可如纸张般收卷，色彩鲜活、高对比度，呈现惊艳画质。机身支持壁挂、吊顶等多种安装，适配各类场景





型号	MAT 202”	
点间距	1.25	1.56
像素密度(dot/m²)	640000	409600
有效显示区域(WxH)	4500*2500mm	4000*2500mm
对角线尺寸	202“	202“
显示分辨率(pixels)	3600*2000	2880*1660
刷新率	3840Hz	3840Hz
扫描方式	1/50	1/40
亮度	400-600cd（可选配）	400-600cd（可选配）
观看视角	140°/140°	140°/140°
色温	5500-8000K	5500-8000K
灰度等级	14-16bit	14-16bit
工作电压	AC100-260v,DC48v	AC100-260v,DC48v
最大功耗（W/²）	510w	510w
平均功耗（W/²）	170w	170w
显示屏总体最大功耗（W）	5738w	5738w
显示屏总体平均功耗（W）	1913w	1913w
工作温度	-10℃~+40℃	-10℃~+40℃
工作湿度	10%-60%RH	10%-60%RH
防护等级 正/反	IP54/IP21	IP54/IP21
电机类型	内置电机	内置电机
电机功耗	500w	500w
电机输入电压	220v	220v
电机额定扭矩	400kg.f	400kg.f
电机控制方式	遥控、上升、下降、停止	遥控、上升、下降、停止
显示屏整体重量	410kg	410kg
航空箱尺寸	4950*760*700mm	4950*760*700mm
航空箱重量	230kg	230kg
维护方式	后维护	后维护
安装方式	壁挂、吊顶	壁挂、吊顶
使用环境	室内	室内
LED使用寿命	≥100000 h	≥100000 h
标准保修	2年	2年

参数如有更新，请以实际产品与技术文档为准

深圳市鼎力显示科技有限公司

400-006 3887 info@dlxsled.com www.dlxsled.com

深圳市光明区马田街道新庄社区周家大道830号大围沙河工业区D2栋101